

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

Materiały budowlane

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	ilość
1	Akryl szpachlowy lekki do wygładzania pęknięć i szczelin w tynkach. Pojemność 280ml.	szt.	22
2	Cement portlandzki CEM I 32,5R. Opakowanie: worek 25 kg.	szt.	412
3	Deska strugana, wymiary (szer. x gr. x dł.) 15x3x200cm	szt.	300
4	Gładź szpachlowa biała, norma EN 15824, grubość warstwy do 3 mm, wydajność ~1,5 kg/m ² /mm, przyczepność do podłoża: ≥0,3 N/mm ² . Opakowanie: 20kg.	szt.	8
5	Kantówka konstrukcyjna drewniana, wymiary (szer. x gr. x dł.) 3,5x5,5x200cm	szt.	100
6	Kasetony sufitowe o wymiarach: 600x600mm, grubość: 13mm, kolor: biały, faktura: perforowana.	szt.	250
7	Klej do montażu kołców na ptaki, wysoce odporny na warunki atmosferyczne, promieniowania UV, temp. w zakresie: -40°C do +120°C. Posiada doskonałą przyczepność z podłożem: betonowym, metalowym, poliestrowym, tworzywami sztucznymi itp. Opakowanie: 310ml	szt.	10
8	Klej do płytek ceramicznych, mrozoodporny, elastyczny, wodoodporny, średnie zużycie: 1,5-3,7kg/m ² , temp. stos.: od +5°C do +25°C; zastosowanie: do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych oraz na podłożach krytycznych - odporny na odkształcenia podłoża, wysoka przyczepność do różnych podłoży, stabilność na powierzchniach pionowych (brak spływu), do wewnątrz i na zewnątrz, do płytek gresowych, na ogrzewane podłogi, na balkony i tarasy. Opakowanie: 25 kg	szt.	42
9	Klej montażowy budowlany uniwersalny na bazie MS POLIMERU. Odporny na działanie warunków atmosferycznych. Przeznaczony do trwałego mocowania ciężkich lub mocno obciążonych elementów. Opakowanie: 290ml	szt.	20
10	Kratka wentylacyjna PCV 140X140mm biała	szt.	70
11	Masa asfaltowa, do naprawy dróg na zimno. Opakowanie: 25 kg.	szt.	525
12	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, grubość: 5,2mm, długość: 5m, szerokość: 1m, rolka: 5m ²	szt.	250
13	Pianka montażowa 750 ml (ręczna): temperatura stosowania od +5°C do 30°C odporność termiczna od -40°C do +100°C wydajność do 45 litrów z 1000ml pełne utwardzenie 24 godz.	szt.	42
14	Pianka montażowa 750 ml na pistolet: temperatura aplikacji: od +5°C do 35°C odporność termiczna od -40°C do +100°C, wydajność do 60 litrów/1000ml pianki, pełne utwardzenie ok. 60 min. dla warstwy 3cm.	szt.	5

15	Płyta falista dachowa bitumiczna odporna na działanie niskich oraz wysokich temperatur. Kolor: zielony, długość płyty: 200 cm, szerokość: ok. 80-90 cm, grubość: 2,6 mm, wysokość fali: 38 mm	szt.	10
16	Płyta karton gips 12,5x1200x2600mm	szt.	30
17	Płyta wiórowa OSB-3 12X1250X2500mm	szt.	7
18	Płyta wiórowa OSB-3 18X1250X2500mm	szt.	25
19	Płyta z plexi 1000x2000mm, gr.4mm, bezbarwna	szt.	5
20	Płyta z plexi 1000x2000mm, gr.5mm, bezbarwna	szt.	17
21	Płytki podłogowe, gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, nieszkliwione o wysokich parametrach ścieralności z przeznaczeniem do pomieszczeń użyteczności publicznej. Kolor: szary, rozmiar: 30x30cm, gat.I.	m ²	88
22	Preparat do impregnacji dachów. Wodoszczelna, elastyczna masa naprawcza do awaryjnego uszczelniania pokryć dachowych, stropodachów oraz tarasów. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni takich jak: papa, beton, kamień, blacha. Opakowanie 5kg.	szt.	10
23	Silikon dekarSKI, bezbarwny. Pojemność 310 ml.	szt.	29
24	Silikon sanitarny, biały. Czas tworzenia się naskórka około [min] 7, odporność termiczna spoiny po utwardzeniu [°C] od -60 do +200, dopuszczalne odkształcenie: do 25 %. Pojemność 310 ml.	szt.	44
25	Silikon szklarski, bezbarwny. Pojemność 310 ml.	szt.	20
26	Smar litowy uniwersalny aerozol odporny na działanie wody i utlenianie, zawiera dodatki EP, temperatura stosowania od -20°C do +130°C. Pojemność 500ml.	szt.	4
27	Spoina biała do płytek ceramicznych, szerokość spoiny: 1 – 8 mm. Opakowanie 2 kg	szt.	2
28	Spoina brązowa do płytek ceramicznych, szerokość spoiny: 1 – 8 mm. Opakowanie 2 kg	szt.	1
29	Spoina szara do płytek ceramicznych, szerokość spoiny: 1 – 8 mm. Opakowanie 2 kg	szt.	9
30	Szkło budowlane 3mm, tafla: 1400x2000mm	szt.	5
31	Szkło budowlane 4mm, tafla: 1400x2000mm	szt.	1
32	Środek wielofunkcyjny WD-40 z aplikatorem. Opakowanie: 150ml	szt.	52
33	Tarcica iglasta, obrzynana sosna-deski, gr. 25mm kl.II	m ³	1
34	Tarcica iglasta, obrzynana sosna-deski, gr.32mm kl.III	m ³	0,5
35	Taśma dekarSKa bitumiczna 100mm rolka 10m, samowulkanizująca, wodoszczelna, odporna na wilgoć, wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Przeznaczona do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarSKich i ogólnobudowlanych. Taśma posiada doskonałą przyczepność do powierzchni bitumicznych, dachówek, gontów, metalu tworzyw sztucznych, kamienia, cegły, betonu. Kolor: aluminium	szt.	6
36	Taśma naprawcza zbrojona srebrna, 50mm x 50mb	szt.	50
37	Tynk gipsowy ręczny przeznaczony do samodzielnego wykonywania prac wykończeniowych i remontowych. Wydajność: 13kg/m ² /15mm. Opakowanie: 25kg	szt.	91
38	Wapno budowlane hydratyzowane CL 90-S. Opakowanie: worek 30kg	szt.	1
39	Zaprawa betonowa B25. Opakowanie: worek 25 kg	szt.	31

40	Zaprawa samopoziomująca do wewnątrz. Gotowa mieszanka do wykonywania samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek wyrównujących odporna na spękania skurczowe oraz ściskanie. Opakowanie 25kg	szt.	6
----	---	------	---

Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z gatunku pierwszego.

Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta nadany wyrób oraz odpowiednie normy.

Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta oraz posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.

Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację Towaru np.: ilość, rodzaj, parametry techniczne, data ważności bez konieczności naruszenia opakowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Kierownikiem SOI Lub GZ koloru w poz. 15, 28, 29 z min 3 przedstawionych kolorów przed dostawą.

Wykonawca wraz z towarem dostarczy karty charakterystyki lub karty techniczne oraz deklarację właściwości użytkowych dla poz. nr: 1, 2, 4, 7-9, 11, 13-14, 20, 21-25.

Termin przydatności:

- 3 miesiące dla pozycji: 2,
- 6 miesięcy dla pozycji: 4, 8, 13, 14, 23-25,
- 9 miesięcy dla pozycji: 38,
- 12 miesięcy dla pozycji: 5, 7, 9-11, 27-29,
- 18 miesięcy dla pozycji: 35-37,
- 24 miesiące dla pozycji: 1, 6, 12, 16-22, 26, 30-32, 37, 39, 40,
- 5 lat dla pozycji: 15.

Platność: przelewem 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Koszt dostawy i rozładunku: po stronie Wykonawcy.

Dostawa: W terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Dostawa do:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Grupa Zabezpieczenia Legionowo

ul. Gen.T.Buka 1, 05-120 Legionowo

Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka

ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka

Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów

Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi

ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek

ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów

ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy

ul. Wojska Polskiego 24, 05-154 Kazuń Nowy