



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z POROTHERMU I CEGŁY KRATÓWKI
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z CEGŁY YTONG gr.11,5cm
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

- PRZEBICIE DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
- NAROŻNIK OCHRONNY
- ŚCIANY ZABEZPIECZONE LISTWAMI ODOBOJOWYMI
- UKŁAD FUNDAMENTÓW ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

PRZEBICIE DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ KANAŁU - W POMIESZCZENIU ZAMYKANE DRZWIWKAMI REWIZYJNYMI, PONAŁ SUFITEM PODWIESZONYM OTWARTE

KANAŁY DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WYSOKOŚCI 180cm

PRZEBICIE DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 58x28cm POD STROPEM POMIESZCZENIA

PODEST I STOPNIE SYSTEMOWE STALOWE Z BLACHY AZUROWEJ

POSADZKA PODSZYBIA WINDY NA POZIOMIE POSADZKI PIWNICY (-2.70m)

PUSTA PRZESTRZEN POD POSADZKĄ PARTERU (POZIOM -1.26m) ZAPEŁNIONA GRUZEM ZE STROPU PIWNICY. POZIOM WYRÓWNYWANY ZAGĘSZCZONYM PIASKIEM