

Samborzec, dn. 17.02.2025.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z siedzibą w Samborcu
27-650 Samborzec, Samborzec 199

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

DT.26.2.2025.P-2.
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1690T Dębiany – Samborzec w miejscowościach Śmiechowice, Żuków od km 2+680 do km 3+670”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy:

Pyt. 1. Prosimy o dołączeniu projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiar robót uwzględnia wykonanie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych (SP-05/4) oraz poręczy ochronnych sztywnych. Prosimy o wskazanie lokalizacji.

Odp. Bariery ochronne o których mowa w pytaniu należy zamontować na dojazdach do mostu usytuowanego w ciągu drogi 1690T po obu stronach drogi natomiast poręcze ochronne wzdłuż umocnionego rowu drogowego po stronie projektowanego pobocza bitumicznego. Jednocześnie Zamawiający załącza obowiązujący projekt stałej organizacji ruchu na realizowanym odcinku drogi.

Pyt. 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na prefabrykowaną ściankę czołową dla przepustów?

Odp. Tak.

Pyt. 3. Projekt zakłada wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Przy frezowaniu grubości 6 cm i doziarnieniu grubości 5cm, otrzymujemy pakiet grubości jedynie 11 cm. Prosimy o wskazanie rozwiązania.

Odp. Projekt zakłada wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie obustronnego koryta wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa 0-63. Następnie wykonanie dolnej warstwy podbudowy na całej szerokości jezdni i pobocza bitumicznego metodą głębokiego recyklingu po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej i doziarnieniu kruszywem. Przyjęte w przedmiarze grubości frezowania i doziarnienia są średnimi tzn. należy się przyjąć, że na realizowanym odcinku drogi nawierzchnia bitumiczna może mieć różną grubość.

Pyt. 4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31 grubości 20 cm na zjazdach.

Odp. Zamawiający informuje że warstwa podbudowy na zjazdach została uwzględniona w pozycji 4.3 załączonego przedmiaru.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikację treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający **nie przedłuża termin składania ofert.**

Wszelkie ustalenia dotyczące terminu, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)

**Z-ca DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
mgr inż. Ewa Błęczak**